



MULTISTEEL
BOMBAS CENTRÍFUGAS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PRAZO DE MANUTENÇÃO APÓS 1 ANO DE FUNCIONAMENTO EM REGIME DE TRABALHO 24h.

- 1- LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO, A CADA 15 DIAS COM GRAXA TIPO POLYREX, FABRICANTE MOBIL
- 2- ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA COM FOLGA C3, ITEM 19
- 3- RETENTOR, ITEM 18
- 4- SELO MECÂNICO, FACES EM CARBETO DE SILÍCIO, VEDAÇÕES EM VITON E PARTES METÁLICAS EM AISI 304, ITEM 20
- 5- ANEIS Ó RING PARKER COMPOSTO V 3247-75B, ITEM 17
- 6- BUCHA CARVÃO IMPREGNADO COM ANTIMÔNIO, SCHUNK DO BRASIL, ITEM 05
- 7- FITA RECARTILHADA SIMPLES TJZ, TEADIT, ITEM 15
- 8- GUARNIÇÃO DA CARÇA ESPESSURA 0.8 GRAFLEX TJR, TEADIT, ITEM 14
- 9- GUARNIÇÃO TUBO INT. ALETADO ESPESSURA 0.8 GRAFLEX TJR, TEADIT, ITEM 24
- 10- GUARNIÇÃO TAMPA DO MANCAL ESPESSURA 0.4 NA 1100, TEADIT, ITEM 16
- 11- ELEMENTO ELÁSTICO DO ACOPLAMENTO, ITEM 29

